

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ-	キャスト-	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-GD30	730i オートマチック	自審第888号	H4.9.8	-0°15'±30'	8°15'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-CB25	325i オートマチック (類別101~104及び類別005~008)	自審第932号	H4.9.16	-0°39'±30'	4°00'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HB20	520i オートマチック	自審第932号	H4.9.16	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HD25	525i オートマチック 525i ツーリング	自審第932号	H4.9.16	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-G50	750iL オートマチック	自審第932号	H4.9.16	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-GB50	750i オートマチック	自審第932号	H4.9.16	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-E50	850i オートマチック	自審第932号	H4.9.16	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-GD40	740i オートマチック	自審第1174号	H4.11.2	-0°10'5'±30'	8°15'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-GD40L	740iL オートマチック	自審第1174号	H4.11.2	-0°13'±30'	8°30'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HE30	530i オートマチック	自審第233号	H5.3.19	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HE40	540i オートマチック	自審第233号	H5.3.19	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-EG50	850Ci オートマチック	自審第233号	H5.3.19	-0°13'±30'	8°16'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-E40	840Ci オートマチック	自審第34号	H6.1.31	-0°13'±30'	8°16'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-EF40	840Ci オートマチック	自審第34号	H6.1.31	-0°13'±30'	8°16'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HE40	540i オートマチック・ツーリング	自審第76号	H6.2.15	-0°13'±30'	8°10'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HD25	525i オートマチック スポーツサスペンション仕様	自審第1184号	H6.10.5	-0°30'±30'	8°26'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HE30	530i オートマチック スポーツサスペンション仕様	自審第1184号	H6.10.5	-0°30'±30'	8°26'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-GF40	740i オートマチック	自審第1182号	H6.10.6	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-CB25	325i オートマチック(類別105~108)	自審第1317号	H6.11.2	-0°51'±30'	3°57'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-HE40	540i オートマチック	自審第1317号	H6.11.2	-0°30'±30'	8°26'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-GK50	750iL オートマチック	自審第 495号	H7.4.27	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ-	キャスト-	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-CD28	328i オートマチック(類別001~004) " (類別005~008) " オートマチック・クーペ(類別009~012)	自審第 604号	H7.6.8	-0°30'±30' -0°51'±30' -0°51'±30'	3°50'±30' 3°59'±30' 3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-BK28	328i オートマチック・カブリオレ (類別001~002)	自審第 604号	H7.6.8	-0°30'±30'	3°50'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-CA18	318i オートマチック	自審第 690号	H7.6.23	-0°30'±30'	3°50'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-CG18	318ti オートマチック(類別001~002) " (類別003~004)	自審第 690号	H7.6.23	-0°30'±30' -0°51'±30'	3°50'±30' 3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-BE18	318iS オートマチック・クーペ 318iS クーペ	自審第 690号	H7.6.23	-0°51'±30'	3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-CB20	320i オートマチック(類別101~104) " (類別105~108)	自審第 690号	H7.6.23	-0°30'±30' -0°51'±30'	3°50'±30' 3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-BF20	320i オートマチック・クーペ	自審第 690号	H7.6.23	-0°51'±30'	3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-BK28	328i オートマチック・カブリオレ (類別003~004)	自審第 920号	H7.8.11	-0°51'±30'	3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-CB25	325i オートマチック(類別201・202) " (類別203~206)	自審第1521号	H7.12.15	-0°30'±30' -0°51'±30'	3°50'±30' 3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-BE19	318iS/iS オートマチック	自審第 265号	H8.4.5	-0°51'±30'	3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-CG19	318ti オートマチック(類別001・002・005) " (類別003・004・006)	自審第 265号	H8.4.5	-0°30'±30' -0°51'±30'	3°50'±30' 3°59'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-GF35	735i オートマチック	自審第 295号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-GF44	740i オートマチック	自審第 295号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-EF44	840Ci オートマチック	自審第 295号	H8.4.12	-0°13'±30'	8°16'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-DD25	525i オートマチック (類別001・002)	自審第 341号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°49'±30'	5'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-DD25A	525i オートマチック	自審第 341号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°49'±30'	5'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-DD28	528i オートマチック (類別001~004)	自審第 341号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°49'±30'	5'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	E-DD28A	528i オートマチック	自審第 341号	H8.4.12	-0°13'±30'	6°49'±30'	5'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-M3C	M3	自審第 671号	H8.7.12	-0°46'±30'	8°00'±30'	20'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-CH19	Z3ロードスター	自審第 916号	H8.9.6	-1°04'±30'	4°05'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-DE44	540iオートマチック (類別001~004)	自審第1038号	H8.9.27	-0°13'±30'	6°37'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ-	キャスト-	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	E-DD25	525iオートマチック (類別003・004)	自審第1451号	H8.12.24	-0°35.5'±30'	7°05'±30'	5'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-DD28	528iオートマチック (類別005~008)	自審第1451号	H8.12.24	-0°35.5'±30'	7°05'±30'	5'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	E-DE44	540iオートマチック (類別005~008)	自審第 15号	H9.2.6	-0°37'±30'	6°54'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-CJ28	Z3ロードスター-2.8	自審第 312号	H10.4.8	-1°04'±30'	4°05'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AL19	318i (類別001~004) " (類別005~008)	自審第 653号	H10.6.17	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AM28	328i (類別001~004) " (類別005~008)	自審第 653号	H10.6.17	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-CH28	Z3ロードスター-2.8	自審第 993号	H10.8.25	-1°04'±30'	4°05'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-CM32	M クーペ	自審第1022号	H10.9.2	-0°46'±30'	8°01'±30'	20'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-CK32	M ロードスター	自審第1022号	H10.9.2	-0°46'±30'	8°01'±30'	20'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AM25	323i (類別001~004) " (類別005~008)	自審第 944号	H10.9.4	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-DM25	525iオートマチック (類別101~104) " (類別105~108)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30' -0°35.5'±30'	6°49'±30' 7°05'±30'	5'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-DM28	528iオートマチック (類別101~104) " (類別103~108)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30' -0°35.5'±30'	6°49'±30' 7°05'±30'	5'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-DP28	528iオートマチック ツーリング (類別101~104)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30'	6°49'±30'	5'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-DN44	540iオートマチック (類別101~104) " (類別105~108)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30' -0°37'±30'	6°37'±30' 6°54'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-GG35	735iオートマチック (類別101~104)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-GG44	740iオートマチック (類別101~104)	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-GJ50	750iオートマチック	自審第1071号	H10.9.18	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-L7	L7	自審第1138号	H10.9.25	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GF-CK28	Z3 クーペ2.8	自審第 1250号	H10.10.22	-1°04'±30'	4°05'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	GF-DE50	M5	自審第 319号	H11.3.29	-0°30'±30'	6°47'±30'	10'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	GF-AM28	328Ciオートマチッククーペ (類別009~012)	自審第 443号	H11.4.15	-0°43'±30'	6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ-	キャスト-	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GF-CL20	Z3ロードスター2.0	自審第 442号	H11.4.21	-1°04'±30'	4°05'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AM20	320i(類別001~004) "(類別005~008)	自審第 442号	H11.4.21	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-GG35	735iオートマチック(類別105~108)	自審第 1114号	H11.9.3	-0°36'±30'	6°35'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-CG44	740iオートマチック(類別105~108)	自審第 1114号	H11.9.3	-0°36'±30'	6°35'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AL19	318iオートマチック ツーリング(類別009~010) "(類別011~012)	自審第 1289号	H11.10.4	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AM28	328iオートマチック ツーリング(類別013~014) "(類別015~016)	自審第 1289号	H11.10.4	-0°20'±30' -0°43'±30'	5°48'±30' 6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GF-AL19	318Ci クーペ(類別013~016)	自審第 1479号	H11.11.3	-0°43'±30'	6°00'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FB44	X5 4.4	自審第 1034号	H12.8.22	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-GG35	735iオートマチック	自審第 1443号	H12.10.26	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-GG44	740iオートマチック	自審第 1443号	H12.10.26	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-GJ50	750iオートマチック	自審第 1443号	H12.10.26	-0°13'±30'	6°20'±30'	14'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FA30	X5 3.0	国自審第 62号	H13.2.9	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FB44A	X5 4.4	国自審第26号	H13.4.20	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FA30A	X5 3.0	国自審第504号	H13.7.19	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-RA16	ミニワン・ミニクーパー	国自審第 972号	H13.11.6	-0°26'±25' -0°30'±25'	4°49'±30' 4°55'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FB46	X5 4.6is	国自審第1379号	H14.2.7	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0 mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	GH-RE16	ミニクーパーS	国自審第 1377号	H14.2.8	-0°30'±25'	4°55'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-BT25	Z4 2.5i(類別001)	国自審第24号	H15.4.14	-0°35'±20'	5°56'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GH-BT25	Z4 2.5i(類別002)	国自審第24号	H15.4.14	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-BT30	Z4 3.0i(類別001)	国自審第24号	H15.4.14	-0°35'±20'	5°56'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-BT30	Z4 3.0i(類別002)	国自審第24号	H15.4.14	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	GH-BT30	Z4 3.0i(類別003・004)	国自審第685号	H15.4.14	-0°35'±20'	5°56'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-BT30	Z4 3.0i(類別004・006)	国自審第685号	H15.4.14	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-BT22	Z4 2.2i	国自審第1017号	H15.11.7	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FA30N	X5 3.0	国自審第1052号	H15.11.19	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FA30NA	X5 3.0	国自審第1052号	H15.11.19	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FB44N	X5 4.4	国自審第1052号	H15.11.19	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FB44NA	X5 4.4	国自審第1052号	H15.11.19	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-FA48	X5 4.8HP	国自審第242号	H16.5.21	-0°10'±20'	7°10'±30'	18'±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	GH-RF16	ミニクーパ [®] -コンバーチブル (類別0001)	国自審第604号	H16.7.30	-0°26'±25'	4°49'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-RF16	ミニクーパ [®] -コンバーチブル (類別0002)	国自審第604号	H16.7.30	-0°30'±25'	4°55'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	GH-RH16	ミニクーパ [®] -Sコンバーチブル	国自審第604号	H16.7.30	-0°30'±25'	4°55'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA20	320i (類別0001~0004) (類別0009~0012)	国自審第1908号	H17.2.16	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA20	320i (類別0005~0008) (類別0013~0016)	国自審第1908号	H17.2.16	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB30	330i (類別0001~0004)	国自審第1908号	H17.2.16	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB30	330i (類別0005~0008)	国自審第1908号	H17.2.16	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NB50	M5	国自審第112号	H17.4.28	-1°00'±20'	7°40'±30'	10'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-EH50	M6	国自審第994号	H17.10.21	-1°00'±20'	7°48'±30'	04'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	PHP

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-RH16	ミニクーパーSコンバーチブル	国自審第 990号	H17.10.21	-0°30'±25'	4°55'±30'	18'±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UF30	130i	国自審第 990号	H17.10.21	-0°28'±20'	7°17'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ-	キャスト-	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-VB23	323i (類別0001~0004) (類別0009~0012)	国自審第990号	H17.10.21	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB23	323i (類別0005~0008) (類別0013~0016)	国自審第990号	H17.10.21	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VD30	330Xi	国自審第990号	H17.10.21	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS25	325iツーリング (類別0001・0002)	国自審第990号	H17.10.21	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS25	325iツーリング (類別0003・0004)	国自審第990号	H17.10.21	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NB40	540i (類別0001~0004)	国自審第990号	H17.10.21	-0°12'±20'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NB40	540i (類別0005~0008)	国自審第990号	H17.10.21	-0°30'±20'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NB48	550i (類別0001・0002)	国自審第990号	H17.10.21	-0°12'±20'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NB48	550i (類別0003・0004)	国自審第990号	H17.10.21	-0°30'±20'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-EH48	650i	国自審第990号	H17.10.21	-0°12'±25'	7°58'±30'	10'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-EK48	650iカプリオレ	国自審第990号	H17.10.21	-0°12'±25'	7°58'±30'	10'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-BU25	Z4 2.5i	国自審第1587号	H18.1.27	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±08'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-BU30	Z4 3.0i	国自審第1587号	H18.1.27	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±08'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-BT32	Z4 Mロードスター	国自審第1798号	H18.3.2	-0°60'±25'	7°17'±30'	04'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0001・0002)	国自審第53号	H18.4.14	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0003・0004)	国自審第53号	H18.4.14	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-RE16GP	MINI Cooper S JCW GP	国自審第528号	H18.7.14	-0°30'±25'	4°55'±30'	18'±05'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスター	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-DU30	Z4 クーペ 3.0i	国自審第529号	H18.7.14	-0°57'±25'	6°08'±30'	14'±08'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-WB35	335i クーペ	国自審第529号	H18.7.14	-0°33'±25'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-DU32	Z4 Mクーペ	国自審第775号	H18.9.1	-0°60'±25'	7°17'±30'	04'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	PHP

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-NH48	550iT (類別0001・0002)	国自審第889号	H18.9.21	-0°12'±20'	7°51'±30'	08±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-NH48	550iT (類別0003・0004)	国自審第889号	H18.9.21	-0°30'±20'	8°06'±30'	08±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB35	335i (類別0001~0004)	国自審第889号	H18.9.21	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB35	335i (類別0005~0008)	国自審第889号	H18.9.21	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS35	ツーリング (類別0001~0004)	国自審第889号	H18.9.21	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS35	335iツーリング (類別0005~0008)	国自審第889号	H18.9.21	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PC25	X3 2.5Si	国自審第1099号	H18.10.23	-0°20'±25'	5°47'±30'	06±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PC30	X3 3.0Si	国自審第1099号	H18.10.23	-0°20'±25'	5°47'±30'	06±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-GN60	760Li	国自審第1100号	H18.10.23	-0°06'±25'	8°07'±30'	10±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-EK50	M6 カブリオレ	国自審第1139号	H18.10.31	-1°00'±20'	7°48'±30'	04±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-WL35	335i カブリオレ (類別0001・0002)	国自審第1637号	H19.1.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-WL35	335i カブリオレ (類別0003・0004)	国自審第1637号	H19.1.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MF16S	MINI Cooper S (類別0001・0002)	国自審第1637号	H19.1.17	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MF16	MINI Cooper (類別0001~0004)	国自審第1637号	H19.1.17	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MF16S	MINI Cooper S (類別0003・0004)	国自審第207号	H19.5.2	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MF16	MINI Cooper (類別0005~0008)	国自審第207号	H19.5.2	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-ME14	MINI One (類別0001~0008)	国自審第209号	H19.5.2	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UE16	116i (類別0001・0002)	国自審第344号	H19.5.23	-0°12'±20'	7°02'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-UE16	116i (類別0003・0004)	国自審第344号	H19.5.23	-0°28'±20'	7°17'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm/m	
BMW	ABA-UD20	120i (類別0001・0002)	国自審第344号	H19.5.23	-0°12'±20'	7°02'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm/m	
BMW	ABA-UD20	120i (類別0003・0004)	国自審第344号	H19.5.23	-0°28'±20'	7°17'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-UD30	130i (類別0001・0002)	国自審第344号	H19.5.23	-0°12'±20'	7°02'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-UD30	130i (類別0003・0004)	国自審第344号	H19.5.23	-0°28'±20'	7°17'±30'	16'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-VB23	323i (類別0101~0104) (類別0109~0112)	国自審第345号	H19.5.23	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-VB23	323i (類別0005・0008) (類別0113~0116)	国自審第345号	H19.5.23	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-WA20	320iクーペ (類別0001~0004) (類別0009~0012)	国自審第346号	H19.5.23	-0°18'±25'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-WA20	320iクーペ (類別0005~0008) (類別0013~0016)	国自審第346号	H19.5.23	-0°33'±25'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-FE30	X5 3.0 i	国自審第531号	H19.6.18	-0°20'±20'	7°48'±30'	10'±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-FE48	X5 4.8 i	国自審第531号	H19.6.18	-0°20'±20'	7°48'±30'	10'±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NU25	525i (類別0001~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NU25	525i (類別0005~0008)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NU30	530i (類別0001~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NU30	530i (類別0005~0008)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NW40	540i (類別0001~0002)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NW40	540i (類別0003~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NW48	550i (類別0001~0002)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	
BMW	ABA-NW48	550i (類別0003~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	08'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm / m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-PU25	525iT (類別0001~0002)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	12'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PU25	525iT (類別0003~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	12'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PU30	530iT (類別0001)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	12'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-PU30	530iT (類別0002)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PV30	530XiT (類別0001)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PW48	550iT (類別0001~0002)	国自審第566号	H19.6.29	-0°12'±25'	7°51'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-PW48	550iT (類別0003~0004)	国自審第566号	H19.6.29	-0°30'±25'	8°06'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-RH16	ミニクーパ-コンパ-チブル (類別0101~0103)	国自審第784号	H19.7.23	-0°30'±25'	4°55'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-RF16	ミニクーパ-コンパ-チブル (類別0001・0003)	国自審第782号	H19.7.25	-0°26'±25'	4°49'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-RF16	ミニクーパ-コンパ-チブル (類別0002・0004)	国自審第784号	H19.7.23	-0°30'±25'	4°55'±30'	18±5'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-WD40	M3クーペ (類別0001~0004)	国自審第882号	H19.8.3	-1°00'±25'	7°08'±30'	16±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA20	320i (類別0101~0104) (類別0109~0112)	国自審第1394号	H19.10.19	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA20	320i (類別0105~0108) (類別0113~0116)	国自審第1394号	H19.10.19	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0101・0102)	国自審第1394号	H19.10.19	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0103・0104)	国自審第1394号	H19.10.19	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VF25	323Xi (類別0001・0002)	国自審第1434号	H19.11.5	-0°27'±25'	7°36'±30'	04±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-EH48	650i (類別0101・0102)	国自審第1445号	H19.11.5	-0°12'±25'	7°58'±30'	10±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-EK48	650iカプリオレ (類別0101・0102)	国自審第1445号	H19.11.5	-0°12'±25'	7°58'±30'	10±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-FE30	X5 3.0 i (類別0013~0016)	国自審第1571号	H19.11.22	-0°20'±20'	7°48'±30'	10±10'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-FE48	X5 4.8 i (類別0025~0032)	国自審第1571号	H19.11.22	-0°20'±20'	7°48'±30'	10±10'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-ML16	MINI Clubman Cooper (類別0001~0004)	国自審第1893号	H20.1.25	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MM16	MINI Clubman Cooper S (類別0001~0004)	国自審第1893号	H20.1.25	-0°30'±30'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA40	M3 セダン (類別0001~0004)	国自審第1906号	H20.1.25	-1°10'±25'	7°08'±30'	10±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-UL20	120i カブリオレ (類別0001)	国自審第1998号	H20.2.13	-0°12'±25'	7°02'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UC35	135i クーペ (類別0001・0002)	国自審第1998号	H20.2.13	-0°28'±25'	7°17'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UL20	120i カブリオレ (類別0101)	国自審第136号	H20.4.28	-0°12'±25'	7°02'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UL20	120i カブリオレ (類別0102)	国自審第1136号	H20.4.28	-0°28'±25'	7°17'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-UC35	135i クーペ (類別0003・0004)	国自審第224号	H20.5.13	-0°28'±25'	7°17'±30'	16±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA40	M3 セダン (類別0005~0008)	国自審第224号	H20.5.13	-1°10'±25'	7°08'±30'	10±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-WD40	M3クーペ (類別0005~0008)	国自審第224号	H20.5.13	-1°00'±25'	7°08'±30'	16±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-FG30	X6 xDrive 35i	国自審第262号	H20.5.28	-0°31'±20'	7°57'±30'	14±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-FG44	X6 xDrive 50i	国自審第262号	H20.5.28	-0°31'±20'	7°57'±30'	14±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MFJCW	MINI Cooper S JCW	国自審第441号	H20.6.24	-0°30'±20'	4°03'±30'	12±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-VA20	320i (類別0201~0204) (類別0209~0212)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA20	320i (類別0205~0208) (類別0213~0216)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VF25	323Xi (類別0101・0102)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°27'±25'	7°36'±30'	04±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB35	335i (類別0101~0104)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VB35	335i (類別0105~0108)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VA40	M3 セダン (類別0101~0108)	国自審第1090号	H20.10.17	-1°10'±25'	7°08'±30'	10±8'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0201・0202)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VR20	320iツーリング (類別0203・0204)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS25	325iツーリング (類別0101・0102)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-VS25	325i ツーリング (類別0103・0104)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS35	335i ツーリング (類別0101~0104)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°18'±20'	7°05'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-VS35	335i ツーリング (類別0105~0108)	国自審第1090号	H20.10.17	-0°33'±20'	7°20'±30'	14'±10'	マクファーソン・ストラット式	イン:3.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-KA30	740 i	国自審第1413号	H20.12.15	-0°11'±20'	7°00'±30'	12'±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-KA40	750 i	国自審第1413号	H20.12.15	-0°11'±20'	7°00'±30'	12'±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-KB40	750 Li	国自審第1413号	H20.12.15	-0°11'±20'	7°00'±30'	12'±10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MR16	MINI Cooper コンパチブル	国自審第1595号	H21.1.22	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MS16	MINI Cooper S コンパチブル	国自審第1595号	H21.1.22	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MMJCW	MINI JCW Clubman	国自審第1597号	H21.1.22	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-MSJCW	MINI JCW コンパチブル	国自審第1932号	H21.3.26	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-LM25	Z4 sDrive 23i (標準サスペンション類別)	国自審第1948号	H21.4.1	-0°23'±25'	7°09'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-LM25	Z4 sDrive 23i (アダプティブMサスペンション類別)	国自審第1948号	H21.4.1	-0°33'±25'	7°19'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-LM30	Z4 sDrive 35i (標準サスペンション類別)	国自審第1948号	H21.4.1	-0°23'±25'	7°09'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-LM30	Z4 sDrive 35i (アダプティブMサスペンション類別)	国自審第1948号	H21.4.1	-0°33'±25'	7°19'±30'	3±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-KB30	740 Li	国自審第1948号	H21.4.1	-0°11'±20'	7°00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-ME14	MINI One Clubman	国自審第16号	H21.4.8	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MF16S	MINI Cooper S (類別0101・0102)	国自審第448号	H21.6.17	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	ABA-MM16	MINI Clubman Cooper S (類別0101~0108)	国自審第448号	H21.6.17	-0°30'±30'	4°03'±30'	2±2 (mm)	マクファーソン・ストラット式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-GY44	X5M	国自審第967号	H21.9.4	-0°31'±20'	7°57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-GZ44	X6M	国自審第967号	H21.9.4	-0°31'±20'	7°57'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	PHP
BMW	ABA-KB60	760 Li	国自審第1120号	H21.10.7	-0°11'±20'	7°00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	

横滑り量の特例扱い車両一覧表 (BMW)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパー	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW	ABA-SN44	550 i グランツーリスモ	国自審第1170号	H21.10.20	-0°12'±25'	7°00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	CBA-SN30	535 i グランツーリスモ	国自審第1171号	H21.10.20	-0°12'±25'	7°00'±30'	3±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	
BMW	CBA-FR35	535 i	国自審第1719号	H22.2.16	-0°09'±25'	7°00'±30'	4±2 (mm)	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0mm ± 5.0mm /m	